54/122

# (19) 世界知的所有権機関 国際事務局

(43) 国際公開日 2004 年8 月26 日 (26.08.2004)



# 

PCT

# (10) 国際公開番号 WO 2004/071850 A1

(51) 国際特許分類7:

B62D 21/14

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/000624

(22) 国際出願日:

2004年1月23日(23.01.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-014280 2003 年1 月23 日 (23.01.2003) J

(71) 出願人 および

(72) 発明者: 福元 敏博 (FUKUMOTO, Toshihiro) [JP/JP]; 〒1610034 東京都新宿区上落合1-1-15-816 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 福元 庸介 (FUKU-MOTO, Yousuke) [JP/JP]; 〒1610032 東京都新宿区中落合2-27-18-102 Tokyo (JP). 江波戸 景子 (EBATO, Keiko) [JP/JP]; 〒1610031 東京都新宿区西落合1-14-14-201 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


### 添付公開書類:

- 一 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: FREE-SHAPED FLOOR SURFACE VEHICLE

(54) 発明の名称: 自由形状床面車輌



(57) Abstract: [PROBLEMS] To more increase the capability of a vehicle despite the fact that mankind cannot catch up an increase in performance of the vehicle by forming the vehicle to give less damage to persons in the event of the accident of the vehicle and to minimize emission from the vehicle. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] The safety occupants in the vehicle depends upon the degree of collapse of the vehicle at the time of collision. The non-pollution of the vehicle depends upon the speed of the design change of the vehicle to alter the specifications based on the

latest technologies. For this purpose, a carriage allowing the easy design change must be developed. A structure allowing the easy change of the carriage portion of the vehicle has been developed.

。 (57) 要約: 【課題】車輌の高性能化に人類は追いつけないが、車の能力をより高めなければならない分野がある。 「それは車輌が事故を起こした時、どれだけ人間を傷つけないか。また、もう一つの分野は無公害化である。【解決 手段】車輌の搭乗員の安全性の向上は、衝突時に如何に計算された自車が壊れるかにある。公害対策についてはい ち早く最新基準の技術に基づく対策を車輌に設計変更して仕様変更出来るかにある。その為には設計変更が容易に 出来る台車を開発することにある。今回台車部分からの変更が簡単に出来る構造を開発した。

) 2004/071850 A1



【発明の名称】 自由形状床面車輛

# 【技術分野】

5

10

15

35

45

本発明は、車輌等の台車となるフレームの構造を抜本的に改善し、車輌等を抜本的に柔軟な 構造に変化させ、安全且つ柔軟な使用条件を実現する技術である。その為には車輌等の台車 構造が柔軟にしかもいろいろな構造、サイズに対応できるような分割型フレームの構成を変化さ せることにより対応できるようにする技術である。

車輌等の事故の大半は、直進性能の低下である。原因としては車輌等のスリップ、石、落下物 等によるハンドルの制御不能による意図せざる方向への車輌等の進行である。その危険を大幅 に軽減する技術である。

車輌の床位置を自由に変える事により乗員等の乗降、貨物の積み下ろし、上部作業構造物の 操作性の便利性が大幅に向上する技術である。

車両等の衝突事故時乗員の損傷軽減のため搭乗車輌等が緩衝材となり壊れる事により衝突 のショック軽減が望ましいが、現在の設計上台車の剛性を重視せざるを得ないため、車輌を破 壊する観点からの技術の発想が少ない。本技術はその点も主要部分は角度調整可能なジョイ ントで連結しているため、柔軟に対応できる技術である。

小口径タイヤを多数使用するため、運行上の安全性が非常に安定する。しかしその為にはタ イヤの保持技術と回転差を制御する技術が必要である。しかし、その技術により従来のステアリ ング機構は不要になり、コストダウン、重量軽減に寄与する技術である。

この様にフレキシブルな車体構造にしたとき一番問題になるときは車体構造の中で車体内部 20 の居住性である。その為には内装材を柔軟性のある素材を使用することが必要になる。水、埃、 風、温度の保持、足触りのよい床材料それには床形状に柔軟に対応できる組織が組み合わさ れ、伸縮性のある形状変化に柔軟に対応できるマット様の織物で対処する。しかし素材の進歩 は激しく、車体構造にあわせた柔軟な素材選定が重要である。しかし車体構造に柔軟に対応で ・きる、特に衝突時のショック吸収に重点を置いた形状を実現出来る選定が重要である。 25

フレームの組み合わせをジョイントの角度の変化に合わせ又小口径のタイヤを採用する事に より車体各位置で最低地上高の自由な設定、それに伴い自由な床形状、安定性のある車輌重 心点の設定が可能にする技術である。

## 【背景技術】

従来乗用車、バスはモノコック構造で製造される例が多い。トラック、特殊車輌は一体型のフレ 30 一ム構造の上で架装され、駆動装置も同時に装着される場合が多い。しかしモノコック構造にし ろ、フレーム構造にしろ一体型の構造のため、安全対策、乗員の乗降の時の負担への対策、貨 物の荷降ろし、荷ずみの際の運転員への配慮に欠ける場合が多かった。

乗用車を始めとする車輌は耐久性、剛耐久性に重点があり、又デザインへの拘りから安全性 への配慮に欠ける面もあり、総合的な車輌としての問題点が多数あった。

車輌としての基本構造の台車部分が、乗用車の場合床を中心とした下部構造が一体構造の ため、設計、実験、プレス金型製造に、駈動系の装着実験を含め多額の金品を要し、しかも予 期した成果を得るのに多くの時間を要したが、性能のよい商品実験を得るのに多大な努力を要

安全性の確保のため、当該車輌のクラッシュによる乗員へのショックの軽減の為多大な労力 40 を投入しているが、もともと車輌のフレキシブルな構造の概念から発想した車輌でない為、予期 した車輌の効果的な損傷による乗員への身体的なショックの軽減の成果を得るのが難しい。

従来大型通勤用バスでは、床形状を工夫しエンジン、タイヤ、駆動系と干渉しないよう設計さ れた例と、トラックでは4軸の車軸を持った中口径タイヤを利用した低床車、後輪のタイヤを小 口径にし、荷台部分を低床化したトラックはあったがフレームは全て一体構造、もしくはモノコッ ク構造であった。

# 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

従来のフレーム型、モノコック型の車輌では車輌の台車部分の設計に多大な労力、資金が必 要で、その上に乗せる車体部分の設計も台車部分の構造に柔軟性がないため制約が多大にあ 50

5

10

20

25

30

35

40



った。その解決策としてフレーム構造車輌の利点を見直し、フレームを多分割、ジョイントによる 連結で、フレーム間の角度、一体としてのフレーム形状変化が可能なフレーム型車輌にすれば 台車部分の設計、車体部分の形状設計、安全対策等、社会のその時々の要請に対する車輌の 変更も楽に対応できるようになる。又、台車部分の一体加工部分が減少し、プレス加工等大型 加工構造部分が激減し、大幅なコスト軽減につながる。

# 【課題を解決するための手段】

車輌におけるフレーム型の良さを見直し、台車設計の基本とする。しかしフレーム形式の車輌 はフレームの一体プレス加工が難しくコスト、重量の面からもモノコック型に劣り、台車設計時の 重量配分に対応するのが難しく、必要のない部分まで強度を持たせる欠点があった。その為、 多数の小フレームを組み合わせ、ジョイントで連結すれば上記の欠点が解消でき、更にジョイン トを角度変化可能な機構を持たせれば設計の自由度の向上、安全対策の充実した設計も可能 となる。

発動機、変速機支持部分、駆動系、車軸支持部分、後端部分、安全対策に必要な部分、等各 部分に分割し、それぞれ必要とする強度に応じ製作し、角度調整可能なジョイントで連結する。

ジョイントは分割式とし、油圧又は電気によるモーターを利用し、ギヤー機構を介し、又は油圧、 15 空気圧を利用したシリンダー方式による動力で、プログラム制御された電子制御技術によりジョ イントの角度変更用制御棒をギヤー構造、又はシリンダー、ソレノイド等を利用し、分割部分の ジョイントの角度を制御する。

小口径タイヤを多数使用する事により、最低地上高を下げることが出来、車輌の横転、スリッ プ、汚泥地や雪道での車輪の空回りなどが激減させられ、又フレームの連結に利用するジョイ ントの角度変更機構で、地面と車輌の最下部と常に一定の安全な間隔を保つことにより安全性 を高め、亀の子状態になることが防止できる。

各ホイル付タイヤは、車軸により分割連結される。連結方式は特願2001-159758で出願 済みの差動装置を利用し、内外タイヤの回転数の解消、逆に差動装置を利用し、左右車軸の回 転数、ホイル付タイヤを個別に回転数をプログラム制御されたコントロール装置により回転を変 化させる事により車輌の進行方向の変更を行う。

各車軸の懸架装置として特願2001-376608で出願済みの懸架装置を利用すれば更に車 体の制御がきめ細かく実現出来る。

車体の各部分に赤外線、ミリ波電波等の地面との間隔を計測する機器を設置し、常に地面と 車輌等の各部分間隔を計測する。これにより亀の子状態、車輌と地面の接触を防止する。

・車輌等の床材に前後、左右に伸縮自在なすのこ状の金属盤を用いる。一体化されたフレーム 全体の形状の変化、車輌の衝突時に柔軟に対応するためで上下方向にも最低必要な強度が必

床材の上に防水性、伸縮性、防塵性のある厚手のカーペットを用いる。床材とカーペットの間 にラバーの薄いマットも用いる。

車輌衝突時には、予め計算され予測していた手順に従い、デジタル信号でフレームの結合部 分のジョイントの角度を調整し車体を凹ませる。その時床材が追従できるよう材質、形状を設定 する。

進行方向の変更はハンドル又は棒状のコントローラによりデジタル信号で行い、前後左右の 差動装置のコントロールで運転者の意図した方向に進行させる。 【発明の効果】

安全性の向上、車輌の台車部分の設計の柔軟性の向上、コストの大幅な削減、車体部分の 変更を簡易に出来る様全体での顧客満足度の向上が実現出来る。 【発明を実施するための最良の形態】・

#### 45 【実施例】

図1は分割型フレームの角度調整型ジョイントの連結構造の概念である。各フレームはボール 端子形の接続金具でジョイントと連結し、自由な角度を連結された一体化されたフレームが形成 できる。その為フレーム数を多くすれば、より自由な形状を実現出来、事故、安全対策に実力を 発揮する。

図2はジョイントの概念である。剛性のある2本のアームをペアリング、又は滑り性能のよい、 50

耐久性のあるピンで接合し、ギヤーボックスに連結されて、ボックス内の部分にモーターの回転により動作するウオームギヤーで伸縮可能に加工された構造を持つアームが、コントロールボックスに予めインプットされたプログラムにより伸縮し2本のアームの全長を調整する。

図3は分割形フレームの上面から見た構造の概念である。縦の主フレーム、横げた、サブフレーム等が各々ジョイントで連結され、一体として組み立てられたフレームの概念図である。この棒に各々ジョイントで連結されることにより上部車体の設計上の自由度が大幅に増加すると共に、衝突時の車体の破壊を自由にコントロールできるようになる。

図4はホイル付タイヤの車軸への連結、保持の概念とキャリヤーとの駆動力の伝達状況を示している。車体との結合(符号12)は、基本的に特願2001-376608で出願中の懸架装置を用い、各車軸間の連結には特願2001-159758で申請中の差動装置で各車輪間の回転差の調整、進行方向変化を行う概念図である。

図5は車輌等の床材の概念図である。だるま型を初め縦横に自由に動けるプレートに1ないし複数の自由に動けるピンで留め、ピンの長さを長くすることで上下にも変化出来るようにプレートのピンを組み合わせる穴を加工し、フレームの変化に自由に対応できるように組み合わせる。

図6は乗用車の場合に、乗客、乗員が楽に乗降出来る様フレームを操作した時の概念図である。この場合は乗用車の客室全体が低下し地面との段差がない状況を示している。この様に使用状態のパターンを設定しマイコンの指示により、フレームを操作すれば実現出来る技術であることを示している。

### 【産業上の利用可能性】

20 多数に分割されたフレームを角度変更可能なジョイントで連結し台車の基本構造とする。車軸は分割型小口径のタイヤを多数装着し、安全性を増加させると共に、フレーム形状の変化、小口径タイヤの相乗効果で車輌等の乗員乗客の乗り心地、積荷の積み下ろしの改善を図る。 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 分割型フレームの概念図である。
- 25 【図2】 ジョイントの概念図である。
  - 【図3】 フレーム構造全体の概念図である。
  - 【図4】 タイヤの分割連結の概念図である。
  - 【図5】 床材の概念図である。
  - 【図6】 乗用車の場合における座席位置の変化を示すの概念図である。

## 30 【符号の説明】

10

15

- 1 分割型フレーム
- 2 ジョイントのアーム
- 3 ボール形接続金具
- 4. モーター
- 35 5 ギヤー型長さ調節装置
  - 6 横分割型フレーム
  - 7 分割型サブフレーム
  - 8 ホイル付タイヤ
  - 9 キャリヤー
- 40 10 分割型車軸
  - 11 差動装置(特願2001-159758で出願中)
  - 12 サスペンションシステム(特願2001-376608で出願中)
  - 13 床材用分割プレート
  - 14 ピン留め用ホイル
- 45 15 プレート結合用ピン
  - 16 5に必要量供給する動力伝達装置
  - 17 長さ感知センサー
  - 18 乗用車ボデー
  - 19 客室部分床
- 50 20 ドアー

21 センターピラー

22 センターピラー支持シャフト

# 【書類名】 請求の範囲

#### 【請求項1】

車輌等のフレームを2分割以上に分割し、その分割部分をジョイントで連結する。その分割したフレームを一体として車輌等の車体に利用する構造。

### 5 【請求項2】

分割したフレームを結合するジョイントを角度の変化が可能な構造とし、油圧シリンダー油圧 又は電気モーターで直接又はギヤーの組み合わせでジョイントの角度調整機構を作動させる構 造。

# 【請求項3】

10 車輌等の床をフレームの形状の変化に合わせ自由に変化させる構造。

## 【請求項4】

車輌等の床形状の変化に合わせ、水、埃、外気が入り込まぬ床内装材の構造。

# 【請求項5】

タイヤを小口径化させ複数のタイヤー軸に装着し、そのタイヤ間の回転数の差を調整する機構。

# 【請求項6】

15

左右、前後のタイヤの回転数を調整し、現在使われているステアリング機構を廃止し車輌の進 行方向をコントロールする構造。

# 【請求項7】

20 フレームの調整をデジタルで行い車体下部構造、最前部の最下端、最後部の最下端が安全な 地上からのクリアランスを保ちながら、もっとも最適な最低地上高、最も低い車体の重心を保つ 構造。


# 【請求項8】

フレームの調整を各種パターン化し、運転者がマニュアルでそのパターンを指定し、例えば自 車の乗降者が最も楽に行えるよう車体の角度、地上高など車体の床の変化を可能にする構造。 【請求項9】


各車輪に装着された複数のホイル付タイヤを個別に保持管理し、進行方向の保持、スリップ、 障害物(汚泥地、石、落下物)パンクなどによるホイル付タイヤの操作構造。

# 【請求項10】


30 前面衝突、側面衝突などの事故時に車輌全体を効果的に壊す事を利用し、乗員に最小限の ショックですむ安全な車体構造。 【書類名】図面 【図1】




【図2】









【図4】



【図5】



【図6】



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

A. CLASSIF	ICATION OF SUBJECT MATTER	PCT/	JP2004/000624
Int.Cl	B62D21/14		
	aternational Patent Classification (IPC) or to both nati	onal classification and IPC	
B. FIELDS S	EARCHED .	<del></del>	
Int.Cl	mentation searched (classification system followed by B62D21/14, B60R13/02, B25J5	v classification symbols) 0/00	·
 		•	
Documentation Titsuro	searched other than minimum documentation to the e	xtent that such documents are included	in the fields searched
	Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1996-2004		
		Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
	base consulted during the international search (name of	of data base and, where practicable, sear	ch terms used)
C. DOCUMEN	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
<b>х</b> Ү .	JP 2-92783 A (Akira FUJIWAR 03 April, 1990 (03.04.90),	(A),	1,3
	Fig. 1; page 2, upper left of page 2, lower left column, lamily: none)	column, lines 9 to 15; lines 1 to 12	4,8
Y	JP 06-171437 A (Honda Motor Co., Ltd.), 21 June, 1994 (21.06.94), Page 2, right column, lines 30 to 37 (Family: none)		4
X Y	JP 63-19010 A (Tsubakimoto (26 January, 1988 (26.01.88), Page 3, upper column (Family: none)	Chain Co.),	5 6,9
	uments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
Special categories of cited documents:  A"  document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier application or patent but published on or after the international filing date  document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family  Date of mailing of the international search report  15 June, 2004 (15.06.04)		plication but cited to understand the invention cannot be assidered to involve an inventive one the claimed invention cannot be the claimed invention cannot be the step when the document is the documents, such combination the art the family	
ume and mailing address of the ISA/  Japanese Patent Office  Authorized officer		<u>-</u>	
esimile No.		Telephone No.	
m FC1/13A/210 (	(second sheet) (January 2004)		

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/000624

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim
Y .	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 20971/1988 (Laid-open No. 125276/1989) (Mitsubishi Motors Corp.), 25 August, 1989 (25.08.89), Claims; Fig. 4 (Family: none)	8
Y	JP 11-247819 A (Kabushiki Kaisha Sannohashi), 14 September, 1999 (14.09.99), Claim 1; Fig. 1 (Family: none)	8
<b>Y</b>	JP 10-114282 A (Honda Motor Co., Ltd.), 06 May, 1998 (06.05.98), Fig. 4 (Family: none)	10
•		
	·	
	·	
	·	
İ		
	·	

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/000624

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:  1.  Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. Claims Nos.:  because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.:  because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
The inventions of Claims 1, 2, 3, 7, 8, and 10 relate to a frame, whereas the invention of Claim 4 relates to an interior material and the inventions of Claims 5, 6, and 9 relate to the driving or steering of a tire. Since the invention pertaining to Claim 4 and the inventions pertaining to Claims 5, 6, and 9 are not considered to have a common technical feature, they do not fulfill the requirement of unity of invention.
1. X As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  No protest accompanied the payment of additional search fees.



国際出願番号 PCT/JP2004/000624

	<u> </u>		047000024
A. 発明のA In	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) t. Cl <sup>7</sup> B62D21/14		
D 部本な	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
B. 調査を行った。	Tった分野 最小限資料(国際特許分類(IPC))		
In		13/02 , B25J5/00	
見小原容をいる	の容別で調本を行った八野に合うという。		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年			
国際調査で使り	用した電子データベース(データベース <i>の</i> 名称、	調査に使用した用語)	
	·		:
	ると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	レシけ るの間油ナス体エのまこ	関連する
X	THE PARTY DO		請求の範囲の番号
Y	JP 2-92783 A (藤原 明)   1図, 第2頁左上欄第9-15行, 貸   アミリーなし)	第2頁左下欄第1-12行 (フ	1, 3
Y	JP 06-171437 A (本田	支研工業株式会社) 199	4
,	4.06.21,第2頁右欄30-3	37行 (ファミリーなし)	
X	JP 63-19010 A (株式会社		5
Y Y	01.26,第3頁上欄(ファミリー		6, 9
. <sup>Y</sup>	日本国実用新案登録出願63-209	971号(日本国実用新案登録	8
	│出願公開1−125276号)の願詞 │内容を撮影したマイクロフィルム(∃	野に称付した明神 <b>書</b> 及び図面の □ 美白動車工業株式会社) □	
		= 麦目動車工業株式会社) 1	
<del></del>	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	川紙を参照。
* 引用文献の	のカテゴリー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表された文献	
もの	至ののる文献ではなく、一般的技術不幸を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表 出願と矛盾するものではなく、	
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの			
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの			
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以			
文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せ			自明である組合せに
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 			
国際調査を完善	了した日 27.05.2004	国際調査報告の発送日 15.6.	2004
国際調査機関の名称及びあて先		特許庁審査官 (権限のある職員)	3D 8611
日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915		島田 信一	
	第千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 6750





国際出願番号 PCT/JP2004/000624

C (结本)		一 PCI/JP200	<del></del>
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき	は、その関連する簡所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	989.08.25,実用新案登録請求 $o$	9範囲,第4図(ファミリ	
v	ーなし)		
Y	JP 11-247819 A (株式会社サ	<sup>ナ</sup> ンノハシ) 1999.	8
	09.14,請求項1,図1 (ファミリー JP 10-114282 A (本田技研コ	-なし) - 娄井:ナムセン・・・・・	
.Y	8.05.06, 図4 (ファミリーなし)	一米怀凡云红) 199	10
			10
	•	İ	
]			
		•	
	•		•
			ı
	-		
	·		
			•
		•	1
		1	
	·		l
		.	
	·		
			1
	·		j

	国際、報告	国際出願番 PCT/JP2004/000624
第Ⅱ欄	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ペー	ージの2の続き)
佐第 8	条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際に かった。	開査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作
1.	] 請求の範囲 は、この国際調査機関 つまり、	が調査をすることを要しない対象に係るものである。
2. [	] 請求の範囲	をすることができる程度まで所定の要件を満たしてい
3.	]請求の範囲は、従属請求の範囲で 従って記載されていない。	あってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に
第Ⅲ櫚	WHI O W. III I I I I I I I I I I I I I I I I	
<b>第</b> 典欄	発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの 3	の続き)
次に対	述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際	<b>浣調査機関は認めた。</b>
96	求項1, 2, 3, 7, 8, 10に係る発明はフ 頁4に係る発明は内装材に関するものであり、計 め又は操舵に関するものである。 したがって、 に係る発明は、共通な技術的特徴を有するもので いない。	
	•	
1. 🗵	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付した の範囲について作成した。	ので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求
2.	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能 加調査手数料の納付を求めなかった。	な請求の範囲について調査することができたので、追
з. 🗌	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。	付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納
		•
4.	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかった されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。	ので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載

② 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。